

## Dichiarazione di prestazione

**N° 011DoP Cterinox**

### 1. CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO TIPO

Sistema camino per condotti fumari rigidi e flessibili in materiale plastico secondo la  
EN 14471:2013 + A1:2015

### 2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

## SERIE CONDENSAZIONE in PPs

Sistema camino a parete singola per caldaie condensazione alimentate a gasolio o a gas

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Designazione n°1 | EN 14471:2013-A12015: T120-H1-W-2-O20-LI-E-U senza rivestimento esterno<br>diam. Da 50 a 160                               |
| Designazione n°2 | EN 14471:2013-A12015: T120-H1-W-2-O00-LI-E-U0 rigido e flessibile con rivestimento esterno<br>diam. Da 50 a 160            |
| Designazione n°3 | EN 14471:2013-A12015: T120-H1-W-2-O00-LI-E-U0 coassiale rigido con rivestimento esterno<br>in metallo<br>diam. Da 50 a 160 |
| Designazione n°4 | EN 14471:2013-A12015: T120-H1-W-2-O00-LI-E-U0 doppia parete inox / PPs<br>diam. Da 50 a 160                                |

### 3. USO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN CONFORMITA' ALLE NORME ARMONIZZATE:

Sistema fumario per convogliare i prodotti della combustione dal canale da fumo all'atmosfera

### 4. DATI FABBRICANTE:

Oli S.r.l. Località Piani di Mura (BS Italia)  
PER  
Fibrotubi S.r.l.  
Via Provinciale Sud, 5  
42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) Italy  
Tel. (0522) 956911  
Fax (0522) 951606  
<http://www.fibrotubi.com>  
e-mail: fibrotubi@fibrotubi.com

### 5. NOME E QUALIFICA DELLA PERSONA RESPONSABILE

Sig. Sergio Soncini  
Via Provinciale Sud, 5  
42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) Italy  
Tel. (0522) 956911  
Fax (0522) 951606  
e-mail: [fibrotubi@fibrotubi.com](mailto:fibrotubi@fibrotubi.com)

### 6 a. NORMA ARMONIZZATA

EN 14471:2013-A1:2015

### 7. ORGANISMI NOTIFICATI

TUV SUD, con numero di identificazione 0036, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

## 8. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                                                                             | PRESTAZIONI                                                                                                                                                                      | NORMA TECNICA ARMONIZZATA           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Resistenza a compressione (altezza massima)                                                            | 30 m                                                                                                                                                                             | EN 14471:2013 + A1:2015             |
| Resistenza al carico del vento (autoportante altezza sopra l'ultimo supporto)                          | NPD                                                                                                                                                                              | EN 14471:2013 + A1:2015             |
| Resistenza al carico del vento (lunghezza massima tra gli appoggi)                                     | NPD                                                                                                                                                                              | EN 14471:2013 + A1:2015             |
| Resistenza al fuoco<br>resistenza al fuoco di fuliggine<br>classe della parete esterna<br>collocazione | O (non resistente)<br>U (senza rivestimento esterno)<br>LI (collocazione interna)                                                                                                | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Tenuta ai fumi                                                                                         | H1                                                                                                                                                                               | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Livello di temperatura                                                                                 | T120                                                                                                                                                                             | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Resistenza termica                                                                                     | NPD                                                                                                                                                                              | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Coefficiente di resistenza al flusso dei componenti                                                    | 0,001                                                                                                                                                                            | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Coefficiente di resistenza al flusso dei raccordi per i camini                                         | ζ 0,4                                                                                                                                                                            | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Resistenza di flusso dei terminali                                                                     | NPD                                                                                                                                                                              | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Resistenza alla trazione a flessione (lunghezza reale del spostamento laterale)                        | 1500mm                                                                                                                                                                           | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Installazione non verticale (massima curvatura)                                                        | NPD                                                                                                                                                                              |                                     |
| Durabilità ai condensati                                                                               | W                                                                                                                                                                                | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Durabilità alla corrosione                                                                             | 2                                                                                                                                                                                | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Durabilità ai raggi UV                                                                                 | Designazione 1: LI<br>Designazione 2: LI<br>Designazione 3: LE<br>Designazione 4: LE                                                                                             | EN 14471:2013-A1:2015               |
| Reazione al fuoco                                                                                      | Classe E (su scala da A1 a F)                                                                                                                                                    | EN 13501-1                          |
| Gelo disgelo                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                              | EN 14471:2005                       |
| Sostanza pericolose                                                                                    | Si certifica, che durante la fabbricazione di questo prodotto, non utilizziamo o incorporiamo intenzionalmente in esso, una qualsiasi sostanza chimica limitata nella normativa. | Secondo regolamentazione ambientale |

## 9. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme con la dichiarazione di prestazione al punto 8. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4, in conformità al regolamento (UE) nr. 305/2011

Sergio Soncini (Amministratore Delegato)  
(nome e funzione)

Bagnolo in Piano (RE) Giugno 2020  
(luogo e data di ultima emissione)