

Le nostre
soluzioni
abitative

Controtelai per porte scorrevoli



Fibrotubi Srl
Via Provinciale Sud, 5 - 42011 Bagnolo in Piano - (RE) Italy
Tel: +39 0522 956911 - Fax +39 0522 951606 - fibrotubi@fibrotubi.it
www.fibrotubi.it - www.orchidea.com - www.easyslide.it


Controtelai per laterizio e cartongesso



Anta **singola**

Spessore parete finita	mm	mm
- laterizio	90	105
- cartongesso	100	125
Sede interna	55	70
Spessore max. porta	40	55


larghezza passaggio da 60 a 120 cm
 altezza passaggio da 200 a 210 cm



Anta **doppia**

Spessore parete finita	mm	mm
- laterizio	90	105
- cartongesso	100	125
Sede interna	55	70
Spessore max. porta	40	55


larghezza passaggio da 120 a 240 cm
 altezza passaggio da 200 a 210 cm



Anta **parallela** - disponibile anche anta parallela doppia

Spessore parete finita	mm	mm
- laterizio	170	160
- cartongesso		
Sede interna	135	115
Spessore max. porta	50	40


larghezza passaggio 120/200 cm
 altezza passaggio 200/210 cm



Anta **contrapposta**

Spessore parete finita	mm	mm
- laterizio	170	160
- cartongesso		
Sede interna	135	115
Spessore max. porta	50	40

larghezza passaggio 60+60/100+100 cm
 altezza passaggio 200/210 cm



I controtelai Orchidea sono disponibili anche in misure fuori standard sia in altezza che in larghezza e con spessori 125mm - 145mm per intonaco.

Sono inoltre disponibili modelli, per anta singola e doppia, già completi di rinforzo (Orchidea Eco Plus), per filomuro (Orchidea Free) o predisposti per cablaggi elettrici (Orchidea Light).

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.orchidea.com

Accessori per controtelai Orchidea



Kit chiusura con chiave



Kit chiusura a scatto



Kit maniglia e nottolino



Kit carrello



Pinze a vetro



Kit anta doppia



Kit autochiusura anta singola



Kit rallentatore/ammortizzatore



Kit apertura/chiusura simultanea



Kit guarnizione

A Greccatura lamiera a coda di rondine per una perfetta stabilità ed adesione

F Fissaggio guida-montante. Nuovo sistema di giunzione guida-montante a scatto e ad incastro

B Traversa in alluminio. Nuova guida in alluminio anodizzata grigia con portata 120 Kg

G Solo per il modello laterizio è disponibile una monorete fissa. Sulla parete esterna è applicata una rete fissata al pannello, di maglia 50 x 100 con spessore 0,14 ÷ 0,15 mm di zincatura per trattenere l'intonaco ed uniformare la muratura con il telaio. Tutto ciò assicura un ottimo legame tra intonaco-rete-lamiera evitando le cavillature sulla parete finita.

C Carrelli più grandi per una maggiore scorrevolezza e silenziosità e portata 120 Kg

D Fissaggio traversa. Nuovo sistema di sicurezza con bloccaggio della traversa

E Guida in alluminio. Nuova guida pavimento montabile a scatto e senza viti

